



PASSENGER & LIGHT TRUCK TIRE CATALOG
ROVELOTIRE.CA



Tire Maintenance and Safety

Tire maintenance can help to improve the performance and extend the life of your tires. More importantly, taking just a few minutes a month to inspect your tires can help you avoid tire failures. Some of the key aspects of preventative maintenance include:

1. Inflation Pressure - Its important to maintain the correct inflation pressure in your tires as under-inflation or over-inflation may lead to a tire failure. The correct inflation pressure of your tires is specified by the vehicle manufacturer and is typically shown on the vehicle door ledge or in the owner's manual.

Tires may lose air over time due to the permeability of rubber so it is important to check your tire pressure regularly, at least once a month including the spare. Ensure to check the pressure when the tires are cold (i.e. have not been driven on).

2. Loading - Do not overload your vehicle. Overloading creates excessive stress leading to heat generation and can eventually lead to a tire failure. Please check the tire placard or vehicle owner's manual for the maximum recommended load for your vehicle.

Speed Rating

The speed symbol indicates the maximum speed rating at which a tire can carry a load corresponding to its Load Index under specific service conditions.

** For tires with speed symbols W and Y, "ZR" may or may not appear within the size designation. For tires with a maximum speed above 186 MPH, a "ZR" must appear in the size designation.

Examples of similar size markings, with and without service descriptions, and showing different maximum speeds are shown.

Speed	Max. Speed	Speed	Max. Speed
F	80 km/h	R	170 km/h
G	90 km/h	S	180 km/h
J	100 km/h	T	190 km/h
K	110 km/h	U	200 km/h
L	120 km/h	H	210 km/h
M	130 km/h	V	240 km/h
N	140 km/h	W	270 km/h
P	150 km/h	Y	300 km/h
Q	160 km/h	ZR	>240 km/h



TABLE OF CONTENTS:

RHP-778 BROADLINE HP	4
RPX-988 ULTRA HIGH PERFORMANCE	6
ROADQUEST H/T SUV/CROSSOVER	8
RIDGETRAK A/T 	10
RWS-677 WINTER TIRE	12
ROVELO WARRANTY	14

RHP-778 BROADLINE HP



Part #	Size	LI/SR	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAX LOAD (1X)
			32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi
2001516	155/80R13	79T	10	21.6	6.2	5.00J	460 A B	853@44
2001399	175/70R13	82T	10	22.7	7.0	5.00J	460 A B	1047@44
2001590	175/65R14	86T	10	23.0	7.0	6.50J	420 A A	1168@50
2001522	175/65R14	82H	10	23.0	7.0	4.50J	420 A A	1047@44
2001523	175/70R14	84T	10	23.7	7.0	4.50B	460 A B	1102@44
2001526	185/55R14	80H	10	22.1	7.6	5.00B	420 A A	992@44
2001400	185/60R14	82H	10	22.8	7.4	5.50J	420 A A	1047@44
2001592	185/65R14	86T	10	23.5	7.4	5.00J	420 A A	1168@44
2001401	185/65R14	86H	10	23.5	7.4	6.50J	420 A A	1168@44
2001567	185/70R14	88T	10	24.3	7.4	6.50J	460 A B	1235@44
2001529	195/65R14	89H	10	24.0	7.9	5.00J	420 A A	1279@44
2001568	195/70R14	91T	10	24.8	7.9	5.50J	420 A A	1356@44
2001412	175/65R15	84H	10	24.0	7.0	5.50J	420 A A	1102@44
2001398	185/55R15	82V	10	23.0	7.6	5.50J	420 A A	1047@44
2001402	185/60R15	84H	10	23.7	7.4	6.00J	420 A A	1102@44
2001406	185/65R15	88H	10	24.5	7.4	5.00J	420 A A	1235@44
2001595	195/50R15	82V	10	22.7	7.9	5.00J	420 A A	1047@44
2001414	195/55R15	85V	10	23.4	7.9	6.00J	420 A A	1135@44
2001596	195/60R15	88H	10	24.2	7.9	6.00J	420 A A	1235@44
2001598	195/65R15	91H	10	25.0	7.9	5.50J	420 A A	1356@44
2001602	205/60R15	91H	10	24.7	8.2	6.00J	420 A A	1356@44
2001532	205/65R15	94H	10	25.5	8.2	6.00J	420 A A	1477@44
2002122	205/70R15	96T	10	26.3	8.2	7.00J	460 A B	1565@44
2002119	215/60R15	94H	10	25.2	8.7	5.50J	420 A A	1477@44
2002123	215/70R15	98T	10	26.9	8.7	7.00J	460 A B	1653@44
2001528	195/50R16	84V	10	23.7	7.9	5.00J	420 A A	1102@44
2001410	195/55R16	87H	10	24.4	7.9	7.00J	420 A A	1201@44
2001600	205/55R16	91H	10	24.9	8.4	6.00J	420 A A	1356@44
2001411	205/55R16	91V	10	24.9	8.4	5.00B	420 A A	1356@44
2001603	205/60R16	92H	10	25.7	8.2	6.00J	420 A A	1389@44
2002120	205/65R16	95H	10	26.5	8.2	6.00J	420 A A	1521@44
2001415	215/55R16	97V	10	25.3	8.9	6.00J	420 A A	1609@50
2001533	215/60R16	95V	10	26.1	8.7	6.00J	420 A A	1521@44
2002121	215/65R16	98T	10	27.0	8.7	7.00J	460 A B	1653@44
2001405	225/50R16	92V	10	24.9	9.2	5.50J	420 A A	1389@44
2001534	225/60R16	98H	10	26.6	9.0	6.00J	420 A A	1653@44
5541168	235/65R16	103T	10	28.0	9.5	8.00J	460 A B	1929@44
2002113	205/50R17	89V	10	25.1	8.4	6.00J	420 A A	1279@44
2002114	215/50R17	95V	10	25.5	8.9	6.50J	420 A A	1521@50
2002116	215/55R17	94V	10	26.3	8.9	6.00J	420 A A	1477@44
5541169	215/60R17	96T	10	27.0	9.0	7.50J	460 A B	1565@44
5541172	215/65R17	99T	10	27.9	8.7	7.00J	460 A B	1709@44
2002115	225/50R17	94V	10	25.9	9.2	6.50J	420 A A	1477@44
2002117	225/55R17	97T	10	26.8	9.2	6.00J	460 A B	1609@44
5541170	225/60R17	99T	10	27.5	9.0	7.50J	460 A B	1709@44
5541173	225/65R17	102T	10	28.4	9.0	8.00J	460 A B	1874@44
2002118	235/55R17	99H	10	27.2	9.7	5.50J	420 A A	1709@44
5541171	235/60R17	102T	10	28.0	9.5	8.00J	460 A B	1764@44
5541174	225/45R18	95W	10	25.9	8.9	7.00J	380 AA A	1521@50
5541176	235/50R18	97W	10	27.3	9.7	6.50J	380 AA A	1609@44
5541175	245/45R18	100W	10	26.7	9.6	6.50J	380 AA A	1764@50



PERFORMANCE TIRE

A performance all-season tire, the RHP-778 provides exceptional tread life without compromising comfort and ride quality. The all-season rubber compound featured in the RHP-778 is designed for excellent handling in all weather conditions. Our high-abrasion compound formula enhances wear resistance for increased tread life and high traction.

WIDE SHOULDERS:

Enhance cornering and braking performance for maximum grip.

SOLID CENTER RIB:

Reduces road noise at higher speeds and enhances directional stability.

FULL DEPTH MULTI-ANGLE SIPES:

Engineered for all-weather traction while reducing rolling resistance and providing a quiet, smooth ride.

PNEU DE PERFORMANCE

Pneu de performance toutes saisons, la semelle du RHP-778 fournit une durée de vie exceptionnelle sans compromis sur le confort et la qualité de conduite. Le composé de gomme toutes saisons du RHP-778 est conçu pour donner une excellente tenue de route dans toutes les conditions climatiques. La formule de notre composé très résistant au frottement améliore la résistance à l'usure, ce qui augmente la durée de vie du pneu et procure une très grande traction.

ÉPAULEMENTS LARGES :

Rehaussent la prise de virage et le freinage, pour une adhérence maximale.

NERVURE CENTRALE RIGIDE :

Réduit le bruit de la route à grande vitesse et améliore la stabilité directionnelle.

LAMELLES TRÈS PROFONDES À ANGLES MULTIPLES

Conçu pour la traction dans toutes les conditions climatiques tout en réduisant la résistance au roulement et en procurant un roulement silencieux et doux.

RPX-988 ULTRA HIGH PERFORMANCE



Part #	Size	LI/SR	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAX LOAD (1X)
			32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi
2001311	195/45R15	78V	10	21.9	7.7	6.50J	340 A A	937@44
2001312	195/45R16	84V	10	22.9	7.7	6.50J	340 A A	1102@50
2001313	205/45R16	87W	10	23.2	8.1	7.00J	340 A A	1201@50
2001321	205/50R16	87W	10	24.1	8.4	6.50J	340 A A	1201@44
2001326	205/55R16	91W	11	24.9	8.4	6.50J	340 A A	1356@44
2001327	215/55R16	97W	10	25.3	8.9	7.00J	340 A A	1609@50
2001329	225/55R16	99W	10	25.8	9.2	7.00J	340 A A	1709@50
2001305	205/40R17	84W	10	23.5	8.4	7.50J	340 A A	1102@50
2001314	205/45R17	88W	10	24.3	8.1	7.00J	340 A A	1235@50
2001322	205/50R17	93W	10	25.1	8.4	6.50J	340 A A	1433@50
2001306	215/40R17	87W	10	23.8	8.6	7.50J	340 A A	1201@50
2001315	215/45R17	91W	10	24.7	8.4	7.00J	340 A A	1356@50
2001323	215/50R17	95W	10	25.5	8.9	7.00J	340 A A	1521@50
2001328	215/55R17	98W	10	26.3	8.9	7.00J	340 A A	1653@50
2001316	225/45R17	94W	10	25.0	8.9	7.50J	340 A A	1477@50
2001325	225/50R17	98W	10	25.9	9.2	7.00J	340 A A	1653@50
2001330	225/55R17	101V	10	26.8	9.2	7.00J	340 A A	1819@50
2001330	225/55R17	101W	10	26.8	9.2	7.00J	340 A A	1819@50
2001318	235/45R17	97W	10	25.4	9.3	8.00J	340 A A	1609@50
2001309	245/40R17	95W	10	24.7	9.8	8.50J	340 A A	1521@50
2001319	245/45R17	99Y	10	25.7	9.6	8.00J	340 A A	1709@50
5541308	235/55R17	99W	10	27.2	9.7	7.50J	340 A A	1709@44
2001299	215/35R18	84W	10	23.9	8.6	7.50J	340 A A	1102@50
2001307	225/40R18	92W	10	25.1	9.1	8.00J	340 A A	1389@50
2001317	225/45R18	95W	10	25.9	8.9	7.50J	340 A A	1521@50
2001308	235/40R18	95W	10	25.4	9.5	8.50J	340 A A	1521@50
2001310	245/40R18	97Y	10	25.7	9.8	8.50J	340 A A	1609@50
2001320	245/45R18	100W	10	26.7	9.6	8.00J	340 A A	1764@50
2001302	255/35R18	94W	10	25.0	10.2	9.00J	340 A A	1477@50
2001300	235/35R19	91W	10	25.5	9.5	8.50J	340 A A	1356@50
5541305	245/40R19	98W	10	26.7	9.8	8.50J	340 A A	1653@50
5541306	245/45R19	98W	10	27.7	9.6	8.00J	340 A A	1653@44
2001303	255/35R19	96Y	10	26.0	10.2	9.00J	340 A A	1565@50
2001301	245/35R20	95W	10	26.8	9.8	8.50J	340 A A	1521@50
5541307	245/45R20	103W	10	28.7	9.6	8.00J	340 A A	1929@50
2001304	255/35R20	97W	10	27.0	10.2	9.00J	340 A A	1609@50



ULTRA HIGH PERFORMANCE

The Rovelo RPX-988 is engineered to deliver precise wet and dry handling characteristics. The asymmetrical tread design and enhanced rubber compound rise to the challenge, and provide exceptional performance. The RPX-988 features wide shoulder tread blocks with high angle sipes for high-speed cornering performance. Advanced tread rubber compound delivers superior cornering and exceptional handling.

ASYMMETRICAL TREAD PATTERN:

Provides superior traction on dry or wet roads.

SOLID CENTER RIB:

The tread design features a solid center rib for superior stability and road feel.

EXCEPTIONAL HANDLING:

Reinforced shoulder tread block with high angle sipes provide high-speed cornering performance.

ULTRA HAUTE PERFORMANCE

Le Rovelo RPX-988 est conçu pour générer des caractéristiques précises sur chaussées mouillées et sèches. Son motif de bande asymétrique et son composé de gomme amélioré relèvent le défi, et donnent une performance exceptionnelle. Le RPX-988 est doté de larges blocs à l'épaule avec des lamelles à angle prononcé pour attaquer les virages à haute vitesse. Le composé de gomme perfectionné assure une prise de virage supérieure et une tenue de route exceptionnelle.

MOTIF DE SEMELLE ASYMÉTRIQUE

Fournit une adhérence supérieure aux chaussées sèches ou mouillées.

NERVURE CENTRALE RIGIDE

La conception de la semelle est caractérisée par une nervure centrale rigide pour une stabilité supérieure et une bonne sensation de la route.

TENUE DE ROUTE EXCEPTIONNELLE

Les blocs renforcés à l'épaule avec des lamelles à angle prononcé fournissent une prise de virage exaltante à haute vitesse.

ROADQUEST H/T SUV/CROSSOVER



Part #	Size	LI/SR	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAX LOAD (1X)
			32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi
5542326	205/70R15	96H	11	26.3	8.2	6.00J	440 A A	1565@44
5541189	235/75R15	105T	11	28.9	9.3	6.50J	500 A B	2039@44
5542595	215/65R16	102H	11	27.0	8.7	6.50J	440 A A	1874@50
5541177	215/70R16	100T	11	27.9	8.7	6.50J	500 A B	1764@44
5541191	225/70R16	103T	11	28.4	9.0	6.50J	500 A B	1929@44
5542594	235/60R16	100H	11	27.1	9.5	7.00J	440 A A	1764@44
5541178	235/70R16	106T	11	29.0	9.5	7.00J	500 A B	2094@44
5541179	245/70R16	111T	11	29.5	9.8	7.00J	500 A B	2149@44
5541190	245/75R16	111T	11	28.1	9.5	7.00J	500 A B	1874@44
5541181	255/70R16	111T	11	30.1	10.2	7.50J	500 A B	2403@44
5541182	265/70R16	112T	11	30.6	10.7	8.00J	500 A B	2469@44
5541184	265/75R16	116T	11	31.7	10.5	7.50J	500 A B	2756@44
5542592	215/60R17	96H	11	27.2	8.7	6.50J	440 A A	1565@44
5542593	225/60R17	99H	11	27.6	9.0	6.50J	440 A A	1709@44
5541192	225/65R17	102T	10	28.5	9.0	6.50J	500 A B	1874@44
5542590	235/55R17	99V	10	27.2	9.7	7.50J	420 A A	1709@44
5541193	235/65R17	104T	11	29.1	9.5	7.00J	500 A B	1984@44
5541185	245/65R17	111T	11	29.5	9.8	7.00J	500 A B	2149@44
5541180	245/70R17	110T	11	30.6	9.8	7.00J	500 A B	2337@44
5541194	265/65R17	112T	11	30.6	10.7	8.00J	500 A B	2469@44
5541183	265/70R17	115T	11	31.7	10.7	8.00J	500 A B	2679@44
5542589	225/55R18	98V	10	27.8	9.2	7.00J	420 A A	1653@44
5541201	235/55R18	100V	10	28.2	9.7	7.50J	420 A A	1764@44
5541198	235/60R18	103V	11	29.1	9.5	7.00J	420 A A	1929@44
5541199	245/60R18	105H	11	29.6	9.8	7.00J	500 A A	2039@44
5542591	255/55R18	109Y	10	29.0	10.4	8.00J	420 A A	2271@50
5541196	255/65R18	111T	11	31.1	10.2	7.50J	500 A B	2403@44
5541195	255/70R18	113T	11	32.1	10.2	7.50J	500 A B	2535@44
5541200	265/60R18	110T	11	30.5	10.7	8.00J	500 A B	2337@44
5541197	265/65R18	114T	11	31.5	10.7	8.00J	500 A B	2601@44
5541188	275/65R18	116T	11	32.1	11.0	8.00J	500 A B	2756@44
5542325	255/50R19	107V	10	29.1	10.4	8.00J	420 A A	2149@50
5541202	265/50R20	107V	11	30.5	10.9	8.50J	420 A A	2149@44
5541186	275/55R20	117T	11	31.9	11.2	8.50J	500 A B	2833@50
5541187	275/60R20	115T	11	33.0	11.0	8.00J	500 A B	2679@44



SUV / CROSSOVER

The Rovelo Road Quest H/T is an all-season tire specifically engineered for SUVs and crossovers. Delivering exceptional handling and stability that today's SUVs and crossover vehicles demand, without compromising ride comfort. Smooth, quiet ride comfort for highway driving. Top all-round performance on wet and dry.

CIRCUMFERENTIAL GROOVES:

Full depth deep grooves for increased traction and water evacuation on wet surfaces.

LARGE SHOULDER BLOCKS:

Provide responsiveness and high speed stability.

ENHANCED RUBBER COMPOUND:

Allows for extended tread life, increased ride comfort and well-rounded performance.

VUS / MULTISEGMENT

Le Rovelo Road Quest H/T est un pneu toutes saisons, expressément conçu pour les VUS et les multisegments d'aujourd'hui, qui exigent une tenue de route et une stabilité exceptionnelles, sans compromis pour le confort de roulement, et une conduite tout en douceur et silencieuse sur l'autoroute. Performance générale époustouflante sur le sec et le mouillé.

RAINURES LONGITUDINALES

Les rainures très profondes augmentent l'adhérence et l'évacuation de l'eau sur chaussées détrempées.

BLOCS LARGES À L'ÉPAULEMENT

Fournissent une rapidité de réaction et de la stabilité à haute vitesse.

COMPOSÉ DE GOMME PERFECTIONNÉ

Favorise une durée de vie plus longue, un plus grand confort de roulement et une performance solide.

RIDGETRAK A/T

ROVELO

Part #	Size	LI/SR	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAX LOAD (1X)	MAX LOAD (2X)
			32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi	lbs@psi
5542625	235/75R15	109S	13	28.9	9.3	6.50J	500 A B	2271@50	-
5542630	235/70R16	106S	13	29.0	9.5	7.00J	500 A B	2094@44	-
5542624	245/75R16	111S	13	30.5	9.8	7.00J	500 A B	2403@44	-
5542631	265/70R16	112T	13	30.6	10.7	8.00J	500 A B	2469@44	-
5542626	265/75R16	116S	13	31.7	10.5	7.50J	500 A B	2756@44	-
5542638	235/65R17	104S	13	29.1	9.5	7.00J	500 A B	1984@44	-
5542639	245/65R17	107S	13	29.5	9.8	7.00J	500 A B	2149@44	-
5542637	265/65R17	112S	13	30.6	10.7	8.00J	500 A B	2469@44	-
5542632	265/70R17	115S	13	31.7	10.7	8.00J	500 A B	2679@44	-
5542643	275/65R18	116T	13	32.1	11.0	8.00J	500 A B	2756@44	-
5542650	265/50R20	115T	13	30.5	10.9	8.50J	500 A B	2403@50	-
5542641	275/55R20	117T	13	31.9	11.2	8.50J	500 A B	2833@50	-
5542642	275/60R20	115T	13	33.0	11.0	8.00J	500 A B	2679@44	-
5542628	31x10.50R15LT	109S	16	30.5	10.6	8.50J	-	2270@50	-
5542627	LT225/75R16	115/112S	16	29.3	8.8	6.00J	-	2680@80	2470@80
5542633	LT235/85R16	120/116R	16	31.7	9.3	6.50J	-	3042@80	2778@80
5542623	LT245/75R16	120/116S	16	30.5	9.8	7.00J	-	3042@80	2778@80
5542629	LT265/75R16	123/120S	16	31.7	10.5	7.50J	-	3415@80	3085@80
5542635	LT285/75R16	126/123R	16	32.8	11.3	8.00J	-	3750@80	3415@80
5542644	LT235/80R17	120/117R	16	31.8	9.3	6.50J	-	3085@80	2835@80
5542640	LT245/70R17	119/116S	16	30.6	9.8	7.00J	-	3000@80	2755@80
5542645	LT245/75R17	121/118S	16	31.5	9.8	7.00J	-	3195@80	2910@80
5542634	LT265/70R17	121/118S	16	31.7	10.7	8.00J	-	3195@80	2910@80
5542636	LT285/70R17	121/118R	16	32.8	11.5	8.50J	-	3195@80	2910@80
5542649	LT265/70R18	124/121R	16	32.6	10.7	8.00J	-	3525@80	3195@80
5542646	LT275/65R18	123/120R	16	32.1	11.0	8.00J	-	3415@80	3085@80
5542648	LT275/70R18	125/122R	16	33.2	11.0	8.00J	-	3640@80	3305@80
5542647	LT275/65R20	126/123R	16	34.1	11.0	8.00J	-	3750@80	3415@80

* Black Sidewall



ALL TERRAIN

The Rovelo Ridgetrak A/T is designed to deliver superior traction for SUVs, pickups and vans both off and on the road. Approved for severe snow conditions and designed with the 3PMS Mountain/Snowflake symbol. The Ridgetrak A/T provides exceptional handling and on-and-off-road stability while maintaining a comfortable ride. The aggressive open shoulder tread design expels water, snow, slush and mud for optimum traction in all terrain conditions. Extra deep tread sipes at varying angles improves comfort without sacrificing traction.

3PMS SEVERE SERVICE DESIGNATION:

Approved for severe snow performance.

AGGRESSIVE OPEN SHOULDER TREAD DESIGN:

Maximum performance to expel water, snow, slush and mud for optimum traction in all terrain conditions.

MULTI-DIRECTIONAL SIPE SYSTEM:

Extra deep tread sipes at varying angles improve comfort without sacrificing traction.

TOUT-TERRAIN

Le Rovelo Ridgetrak A/T est conçu pour assurer une traction maximale aux VUS, aux camionnettes et aux fourgonnettes à la fois sur route et hors route. Approuvé pour rouler dans des conditions de neige difficiles et arborant le symbole Montagne/Flocon de neige, le Ridgetrak A/T offre une tenue de route exceptionnelle et de la stabilité sur route/hors route tout en assurant un confort de roulement. Son épaulement ouvert d'allure agressive chasse l'eau, la neige, la gadoue et la boue pour procurer une traction optimale sur tous types de terrains. Les lamelles très profondes à angles variés améliorent le confort sans sacrifier la traction.

DÉSIGNATION DE SERVICE DIFFICILE 3PMS :

Approuvé pour performer dans des situations de neige difficiles

MOTIF D'ÉPAULEMENT OUVERT D'ALLURE AGRESSIVE

Expulsion maximale de l'eau, de la neige, la gadoue et la boue, pour une traction optimale sur tous les types de terrains accidentés.

RÉSEAU DE LAMELLES MULTIDIRECTIONNEL

Les lamelles très profondes à des angles variés améliorent le confort sans sacrifier la traction.

RWS-677

STUDDABLE WINTER TIRE



Part #	Size	LI/SR	TD	OD	SW	RW	MAX LOAD (1X)	MAX LOAD (2X)	Stud Size
			32/in.	in.	in.	in.	lbs@psi	lbs@psi	
5541738	155/80R13	79T	10	22.8	6.2	4.50B	963@44	-	12
2001740	175/65R14	82T	10	23	7	5.00J	1047@44	-	12
2001751	175/70R14	84T	10	23.7	7	5.00J	1102@44	-	12
2001749	185/60R14	82T	10	22.8	7.4	5.50J	1047@44	-	12
2001758	185/65R14	86T	10	23.5	7.4	5.50J	1168@44	-	12
2001752	185/70R14	88T	10	24.3	7.4	5.50J	1235@44	-	12
5540539	175/65R15	84T	10	24	7	5.00J	1102@44	-	12
5540540	185/55R15	82T	10	23	7.6	6.00J	1047@44	-	12
2001748	185/60R15	84T	10	23.7	7.4	5.50J	1102@44	-	12
2001759	185/65R15	88T	10	24.5	7.4	5.50J	1235@44	-	12
2001739	195/60R15	88T	10	24.2	7.9	6.00J	1235@44	-	12
2001734	195/65R15	91T	10	25	7.9	6.00J	1356@44	-	12
2001746	205/65R15	94T	10	25.5	8.2	6.00J	1477@44	-	12
5541740	205/70R15	96T	10	26.3	8.2	6.00J	1565@44	-	12
2001742	215/70R15	98T	10	26.9	8.7	6.50J	1653@50	-	12
2001736	235/75R15	105S	11	28.9	9.3	6.50J	2039@44	-	13
2001745	205/55R16	91T	10	24.9	8.4	6.50J	1356@44	-	12
2001743	205/60R16	92T	10	25.7	8.2	6.00J	1389@44	-	12
5543927	205/65R16	95T	13	26.46	8.23	6J	1521@44	-	12
2001757	215/55R16	97H	10	25.3	8.9	7.00J	1609@50	-	12
2001744	215/60R16	95T	10	26.1	8.7	6.50J	1521@44	-	12
2001756	215/65R16	98T	10	27	8.7	6.50J	1653@44	-	12
2001761	215/70R16	100S	11	27.9	8.7	6.50J	1764@44	-	13
2001747	225/60R16	98T	10	26.6	9	6.50J	1653@50	-	12
5540541	225/65R16	100T	10	27.5	9	6.50J	1764@44	-	12
2001737	225/70R16	103S	11	28.4	9	6.50J	1929@44	-	13
2001762	235/70R16	106S	11	29	9.5	7.00J	2094@44	-	13
5541741	245/70R16	107S	11	29.5	9.8	7.00J	2149@44	-	13
2001738	245/75R16	111S	11	30.5	9.8	7.00J	2403@44	-	13
5543933	215/45R17	91T XL	13	24.65	8.39	7J	1356@50	-	12
5543928	215/50R17	95T XL	13	25.51	8.9	7J	1521@50	-	12
2001755	215/60R17	96T	10	27.2	8.7	6.50J	1565@44	-	12
5541743	215/65R17	99T	11	28	8.7	6.50J	1709@44	-	13
2001753	225/45R17	94H	10	25	8.9	7.50J	1477@50	-	12
2001750	225/50R17	98H	10	25.9	9.2	7.00J	1653@50	-	12
5541746	225/55R17	97T	11	26.8	9.2	7.00J	1609@44	-	13
2001741	225/60R17	99T	10	27.6	9	6.50J	1709@50	-	12
2001760	225/65R17	102S	11	28.5	9	6.50J	1874@44	-	13
5541747	235/55R17	99H	10	27.2	9.7	7.50J	1709@44	-	12
5540543	235/60R17	102H	10	28.1	9.5	7.00J	1874@44	-	12
2001763	235/65R17	104S	11	29.1	9.5	7.00J	1984@44	-	13
5541744	245/65R17	107S	11	29.5	9.8	7.00J	2149@44	-	13
5541742	245/70R17	110S	11.5	30.6	9.8	7.00J	2337@44	-	13
5540542	265/65R17	112T	11.15	30.6	10.7	8.00J	2469@44	-	13
2001735	265/70R17	115S	11	31.7	10.7	8.00J	2679@44	-	13
2001754	225/40R18	92H	10	25.1	9.1	8.00J	1389@50	-	12
5543929	225/45R18	95T XL	13	25.94	8.86	7 1/2J	1521@50	-	12
5540550	225/55R18	98T	10	27.8	9.2	7.00J	1653@44	-	12
5540546	225/60R18	100T	10	28.6	9	6.50J	1764@44	-	12
5541748	235/55R18	100H	11	28.2	9.7	7.50J	1764@44	-	13
5540547	235/60R18	107T	10	29.1	9.5	7.00J	2149@50	-	12
5540544	235/65R18	106T	11.15	30	9.5	7.00J	2094@44	-	13
5540548	245/60R18	105T	11.15	29.6	9.8	7.00J	2039@44	-	13
5540551	255/55R18	105H	10	29	10.4	8.00J	2039@44	-	12
5540549	265/60R18	110T	11.15	30.5	10.7	8.00J	2337@44	-	13
5540545	275/65R18	116S	11.15	32.1	11	8.00J	2756@44	-	13
5540552	235/55R19	101H	10	29.2	9.7	7.50J	1819@44	-	12
5540553	255/50R19	107H	10	29.1	10.4	8.00J	2149@50	-	12
5540554	275/40R20	106H	11.15	28.7	10.9	9.50J	2094@50	-	13
5541749	275/55R20	117S	11.5	31.9	11.2	8.50J	2833@50	-	13
5541750	LT225/75R16	115/112Q	13.5	29.3	8.8	6.00J	2680@80	2470@80	15
5541751	LT245/75R16	120/116Q	13.5	30.5	9.8	7.00J	3086@80	2756@80	15
5541752	LT245/70R17	119/116Q	13.5	30.6	9.8	7.00J	3000@80	2756@80	15
5543930	LT245/75R17	121/118R	16	31.73	9.76	7J	3195@80	2910@80	15
5541753	LT265/70R17	121/118Q	13.5	31.7	10.7	8.00J	3195@80	2910@80	15
5543931	LT275/65R18	123/120R	16	32.09	10.98	8J	3415@80	3086@80	15
5543932	LT275/70R18	125/122R	16	33.19	10.98	8J	3640@80	3307@80	15



STUDDABLE WINTER TIRE

The Rovelo RWS-677 is a studdable winter tire designed to deliver superior traction in severe winter weather conditions. Our specially formulated compound provides maximum performance in extreme temperatures. The RWS-677 provides exceptional winter handling and stability while maintaining a quiet, comfortable ride. The directional tread design maximizes traction, cornering and braking performance on winter roads.

SOLID CENTER RIB:

Enhances directional stability and minimizes road noise.

FULL DEPTH MULTI-DIRECTIONAL SIPES:

Provides maximum grip in all directions while on snow and ice.

DIRECTIONAL TREAD PATTERN:

Maximizes traction, cornering and braking performance.

WIDE SHOULDER BLOCKS:

Improves cornering performance while providing a quiet and comfortable ride.

UN PNEU D'HIVER QUI PEUT RECEVOIR DES CRAMPONS

Le Rovelo RWS-677 est un pneu d'hiver auquel on peut ajouter des crampons, conçu pour assurer une traction supérieure dans les pires conditions hivernales. Notre composé de gomme expressément formulé fournit une performance maximale dans les températures extrêmes. Le RWS-677 fournit une tenue de route et une stabilité exceptionnelles en hiver tout en favorisant un roulement silencieux et de tout confort. Le motif de bande directionnel maximise la traction, la prise de virage et le freinage sur routes hivernales.

NERVURE CENTRALE RIGIDE :

Rehausse la stabilité directionnelle et minimise le bruit de la route.

LAMELLES MULTIDIRECTIONNELLES TRÈS PROFONDES

Fournissent une adhérence maximale dans toutes les directions, dans la neige et sur la glace.

MOTIF DE BANDE DIRECTIONNEL

Maximise la traction, la prise de virage et le freinage.

LARGES BLOCS À L'ÉPAULEMENT

Améliore la prise de virage tout en favorisant une conduite silencieuse et confortable.

ROVELO CANADIAN LIMITED WARRANTY

This limited warranty is available only to the original purchaser of new replacement tire(s) sold by ROVELO TIRE and used on the same vehicle that they were originally installed on. This warranty applies to tires purchased after January 1, 2017. Tires purchased before January 1, 2017 are covered by the previous published ROVELO Warranty. The ROVELO Total Coverage Warranty offers the consumer the following benefits:

- Coverage for Defects in Workmanship and Materials
- Road Hazard Replacement Program
- The Limited Kilometer Tread Wear Protection Policy*

*On Select ROVELO patterns only – check the ROVELO Warranty Table for patterns covered.

For the purposes of this warranty, when a tire is worn down to 2/32" (measured at any point in the face of the tire), it is considered to have rendered full service and is no longer legal for further use.

WORKMANSHIP AND MATERIALS

All ROVELO tires are warrantied against defects in workmanship and material for a period of 60 months from the date of purchase. Any qualifying ROVELO passenger or light truck tire deemed to have a defect in workmanship or materials will be replaced free of charge for the initial warranty period which is the first 25% of original usable tread life, or within 12 months from the date of purchase, whichever comes first. When a tire has worn past 25% for free replacement and a warrantable condition is found, the customer must pay for the cost of a new comparable ROVELO passenger or light truck tire on a prorated basis. The dealer shall determine this cost by multiplying the percentage of usable tread worn by the current retail selling price (Suggested Retail Price x 80%) of that tire at the time of warranty replacement. Under all circumstances, the cost of mounting, balancing, service charges and/or disposal fees including applicable taxes are required to be paid by the consumer.

WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS LIMITED WARRANTY

- Ride complaints after the first 2/32" of tread wear or replacement of 3 or more tires from the same vehicle will not be accepted.
- Premature or irregular wear due to vehicle mechanical deficiencies or failure to rotate the tires at recommended intervals.
- Tires on any vehicle registered, and normally operated outside Canada.
- Damage from incorrect mounting or dismounting of the tire, incorrect application, water or other material trapped inside the tire during mounting or failure to balance the tires.
- Damage from over or under inflation, overloading, fire, theft, and defective vehicle mechanical conditions.
- Damage from racing, off road use and misapplication of tire to vehicle.
- Damage from abuse, misuse, tire alteration or a tire that has been run flat.
- Any tires worn beyond the wear indicators. (Less than 2/32" remaining tread depth).
- Flat spotting caused by improper storage or brake lock.
- Damage from accident, chemical corrosion, tire alteration or vandalism.
- Tire which D.O.T. identification number and/or brand name has been removed intentionally.
- Loss of time or use, inconvenience or any incidental or consequential damage.
- Tires used on Recreational Vehicles (For camping & Motor homes, etc.) or in commercial service.

OTHER LIMITATIONS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO THE FOLLOWING:

- Failure to rotate tires as recommended voids the tread wear protection policy.
- Tires that are a different size than recommended for your vehicle.
- Winter tires must be used only in winter months, which are determined to be September 1st through April 30th of the following year.

ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

ROVELO Tire offers a "limited, free replacement" road hazard program which applies to all ROVELO passenger and light truck patterns. This free replacement road hazard program applies only during the first 25% of the original usable tread or one year from the date of purchase, whichever comes first. ROVELO will replace the un-repairable tire with a similar new ROVELO Tire. Once a tire is worn beyond 25%, or more than one year from date of purchase, this road hazard warranty is null and void. Repairable tires must always be repaired at the vehicle owner's expense.

WHAT IS NOT COVERED UNDER THE ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

- A tire that is damaged due to vandalism.
- A tire that is damaged due to an accident.
- A tire that is repairable under Rubber Manufacturers Association (RMA) standards.
- A tire that has failed due to commercial use.
- A tire that is damaged, or failed due to racing or off road use.
- A tire that is damaged due to use of snow chains or studs.
- A tire that is damaged, or failed due to irregular wear caused by mechanical issues.
- Tires transferred from the vehicle upon which they were originally installed.

LIMITED TREAD LIFE PROTECTION

Check the ROVELO Warranty Table for patterns covered.

Select ROVELO patterns are assigned Limited Tread Life Protection that protects the consumer against premature tread wear. If a tire reaches the end of its "usable tread life" before the stated kilometer protection, the consumer will be issued a replacement ROVELO tire on a prorated basis, which means the consumer will be responsible for a percentage of the replacement cost. In order to maintain tread wear protection, all tires must be rotated at least every 10,000 km. Under all circumstances, the cost of mounting, balancing and any other service charges including applicable taxes, disposal fees are required to be paid by the consumer.

CONSUMER'S OBLIGATIONS WHEN FILING CLAIM

To maintain Kilometer Tread Wear Protection and Road Hazard Replacement Program, the consumer is responsible for the following:

- Any claims must be presented to an authorized ROVELO TIRE dealer.
- Submit or present a copy of the original purchase receipt with documented automobile kilometers at time of tire purchase and installation.
- Submit a tire rotation record showing that all tires have been rotated at least every 10,000 km.

TIRE CARE AND MAINTENANCE GUIDE

Tire failure can result in serious damage and/or personal injury. To reduce the risk of tire failure we recommend the following:

- Maintain proper inflation pressure and do not use at under inflation or over inflation. Pressure should be set at the level recommended by vehicle manufacturer.
- Wheel alignment and balancing should be checked at regular intervals.
- Do not overload. The maximum load carrying capacity is molded on the sidewall of the tire.
- Do not spin your tires excessively and avoid driving over curbs, potholes, obstacles and edges of pavement.
- Never drive on smooth (bald) tires. By law, tires must be replaced when 2/32" of tread depth remain, as indicated by tread wear indicator molded in the tread grooves.
- Check your tires frequently for any scrapes, cuts, foreign objects, separations or bulges. If damage is found, do not attempt to dismount a tire yourself. Change damaged tire with the spare and contact your local authorized ROVELO TIRE dealer immediately.
- Do not drive in excess of speed limits allowed by law, or the maximum speed justified by driving conditions.

APPROVED TIRE ROTATION INTERVALS AND PATTERNS

The purpose of regularly rotating tires is to prolong their useful life by achieving more uniform wear for all tires on a vehicle. Before rotating tires, always consult the owner's manual for rotation recommendations for specific vehicles. If no rotation period is specified, tires should be rotated, at minimum, every 10,000KM or at any sign of uneven wear. The first rotation is the most important. Rotating the tires as recommended by the vehicle or tire manufacturer will help even out the amount of wear on each tire and extend the life of the entire set. Also, note that some kinds of tires cannot be rotated in the manners as shown. Such tires include: "Temporary Use Spares", unidirectional tires and tires with asymmetric tread designs. Also, some vehicles may have different sized tires mounted on the front and rear axles, and these different sized tires have rotation restrictions. Check the owner's manual for the proper rotation recommendations for these special cases. When tires are rotated, the inflation pressures must be adjusted for the tires' new positions in accordance with the actual loads on that wheel position and the vehicle manufacturer's recommendations. Underinflated or overinflated tires may result in poor handling, uneven tread wear, and increased fuel consumption. If the tires show uneven wear, ask the service person to check for and correct any misalignment, imbalance, or other mechanical problem before rotation.

ROVELO WARRANTY TABLE:

Model	Defects/ Materials	# Months	Road Hazard	Tread Life Protection	KM/Months	30 Day Trial
RHP-778 Broadline	✓	60	✓	✓	80K / 60	×
RPX-988	✓	60	✓	×	-	×
ROAD QUEST H/T	✓	60	✓	✓	100K / 60	×
RIDGETRAK A/T	✓	60	✓	×	-	×
RWS-677	✓	60	✓	×	-	×

WARRANTY



GARANTIE LIMITÉE DE ROVELO AU CANADA

La présente garantie limitée s'applique uniquement au premier acheteur de pneus de remplacement neufs vendus par Pneus ROVELO et utilisés uniquement sur le véhicule sur lequel ils ont été posés à l'origine. Cette garantie limitée s'applique aux pneus achetés après le 1er janvier 2017. Les pneus achetés avant cette date sont couverts par la garantie ROVELO précédemment publiée. La couverture complète de ROVELO offre les avantages suivants au client :

- Couverture des défauts de main-d'œuvre et de matériaux
- Remplacement des pneus en vertu du programme contre les avaries routières
- Politique de protection limitée sur l'usure de la bande de roulement relativement au kilométrage*

*Sur certains motifs de bande ROVELO seulement – consultez le tableau de garantie ROVELO pour connaître les motifs en question.

Aux fins de la présente garantie, lorsqu'un pneu est usé jusqu'à 2/32e de pouce (mesuré à n'importe quel endroit de la bande de roulement), on juge qu'il a atteint la fin de sa vie utile et qu'il ne peut plus être utilisé légalement.

MAIN-D'ŒUVRE ET MATÉRIAUX

Tous les pneus ROVELO sont garantis contre tout défaut de main-d'œuvre et de matériel pour une période de 60 mois à compter de la date d'achat. Tout pneu ROVELO d'autos/camionnettes admissible réputé avoir un défaut de main-d'œuvre ou de matériel sera remplacé sans frais pour la période de garantie initiale, soit le premier 25% de la bande originale utile, ou dans les 12 mois après la date d'achat, selon la première éventualité. Lorsqu'un pneu est usé passé le premier 25% pour un remplacement sans frais et qu'un état garanti est trouvé, le client doit payer au prorata le coût du pneu d'autos/camionnettes ROVELO neuf comparable. Le détaillant déterminera ce prix en multipliant le pourcentage d'usure de la bande utile par le prix de vente courant au détail (prix de détail suggéré x 80%) de ce pneu au moment du remplacement. Dans tous les cas, le coût du montage, de l'équilibrage, des frais de service ou des frais de récupération du pneu, y compris les taxes applicables, est payé par le client.

CE QUE CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

- Les plaintes relatives à la dégradation du comportement routier après les premiers 2/32e de pouce d'usure ou le remplacement de trois pneus ou plus du même véhicule seront refusées.
- Une usure prématurée ou irrégulière en raison des défaillances mécaniques du véhicule ou tout manquement à permuter les pneus aux intervalles recommandés.
- Les pneus sur tout véhicule immatriculé et exploité en temps normal à l'extérieur du Canada.
- Tout dommage en raison d'un montage ou d'un démontage incorrect du pneu, toute mauvaise utilisation, de l'eau ou toute autre matière emprisonnée à l'intérieur du pneu pendant le montage, ou tout manquement à équilibrer les pneus.
- Tout dommage causé par un gonflage excessif ou insuffisant, toute surcharge, feu, vol et toute défaillance mécanique du véhicule.
- Tout dommage causé par la course, par une utilisation hors route et inappropriée du véhicule.
- Tout dommage causé par l'abus, une mauvaise utilisation ou altération du pneu, ou par un pneu qui a roulé à plat.
- Tout pneu usé au-delà des témoins d'usure. (Moins de 2/32e de pouce restants de la bande de roulement).
- Tout méplat causé par un mauvais entreposage ou par un freinage excessif.
- Tout dommage causé par un accident, le feu, la corrosion chimique, une altération du pneu ou du vandalisme.
- Tout pneu dont le numéro d'identification D.O.T. ou le nom de la marque a été supprimé intentionnellement.
- Toute perte de temps ou d'utilisation du véhicule, tout inconvénient ou tout dommage accessoire ou indirect.
- Les pneus utilisés sur des véhicules récréatifs (pour le camping ou les motorisés, etc.) ou en service commercial.

AUTRES RESTRICTIONS INCLUSES, MAIS NON LIMITÉES AUX POINTS SUIVANTS :

- Tout manquement à permuter les pneus selon les recommandations annule la politique de protection contre l'usure.
- Les pneus qui sont d'une dimension autre que celle recommandée pour votre véhicule.
- Les pneus d'hiver doivent être utilisés uniquement pendant les mois d'hiver, définis comme débutant le 1er septembre jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

PROGRAMME DE REMPLACEMENT EN RAISON DES AVARIES ROUTIÈRES

Pneus ROVELO offre un programme de « remplacement limité sans frais » relatif aux avaries routières pour tous les pneus ROVELO pour autos/camionnettes. Ce programme de remplacement sans frais relatif aux avaries routières ne s'applique qu'au premier 25% de la bande originale utile ou un an après la date d'achat, selon la première éventualité. ROVELO remplacera le pneu non réparable par un pneu ROVELO neuf similaire. Si le pneu est usé au-delà de 25% ou plus d'un an après la date d'achat, cette garantie sur les avaries routières est nulle et sans effet. Les pneus réparables sont réparés aux frais du propriétaire du véhicule.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE CONTRE LES AVARIES ROUTIÈRES

- Un pneu endommagé à cause de vandalisme.
- Un pneu endommagé en raison d'un accident.
- Un pneu réparable selon les normes de la Rubber Manufacturers Association (RMA).
- Un pneu dont la défaillance est le résultat d'une utilisation commerciale.
- Un pneu endommagé ou dont la défaillance est le résultat d'une utilisation en course ou hors route.
- Un pneu endommagé en raison d'utilisation de chaînes à neige ou de crampons.
- Des pneus transférés du véhicule sur lequel ils ont été posés à l'origine.
- Un pneu endommagé ou dont la défaillance est le résultat d'une usure irrégulière causée par des problèmes mécaniques.

PROTECTION LIMITÉE DE LA BANDE DE ROULEMENT

Consultez le tableau de garantie ROVELO pour connaître les modèles couverts.

Certains modèles de pneus ROVELO sont couverts en vertu du programme de protection limitée de la bande de roulement, qui protège les clients contre l'usure prématurée de la bande. Si un pneu atteint la fin de la « vie utile de sa bande de roulement » avant la protection énoncée du kilométrage, le client recevra un pneu de remplacement ROVELO au prorata, ce qui signifie que le client est responsable d'un pourcentage du coût de remplacement. Afin de maintenir la protection de la bande de roulement, tous les pneus doivent être permutés au moins aux 10 000 kilomètres. Dans tous les cas, le client doit payer le coût du montage, de l'équilibrage et de tout autre service, y compris les taxes applicables et les frais de récupération du pneu.

OBLIGATIONS DU CLIENT LORS D'UNE RÉCLAMATION

Afin de conserver la protection sur le kilométrage de la bande de roulement et le programme de remplacement en raison des avaries routières, le client est responsable de ce qui suit :

- Toute réclamation doit être présentée à un détaillant agréé de pneus ROVELO.
- Envoyer ou présenter une copie du reçu d'achat original, accompagné du kilométrage documenté du véhicule au moment de l'achat et de l'installation du (des) pneu(s).
- Présenter un registre de permutation des pneus attestant que tous les pneus ont été permutés au moins tous les 10 000 kilomètres.

GUIDE D'ENTRETIEN ET SOIN DES PNEUS

La défaillance d'un pneu peut provoquer des dommages graves ou des lésions corporelles. Afin de réduire le risque de défaillance nous recommandons ce qui suit :

- Garder une pression d'air adéquate et ne roulez pas sur des pneus qui sont sous-gonflés ou sur-gonflés. La pression d'air doit être celle recommandée par le constructeur du véhicule.
- Vérifier l'équilibrage et le parallélisme des roues à intervalles réguliers.
- Ne pas surcharger le véhicule. La capacité de charge maximale est indiquée sur le flanc du pneu.
- Ne pas faire patiner les pneus de manière excessive et éviter de passer sur les trottoirs, dans les nids-de-poule, les obstacles ou sur les accotements.
- Ne jamais rouler sur des pneus lisses. La loi exige de remplacer tout pneu dont la profondeur de la bande de roulement n'est plus qu'à 2/32e de pouce, comme l'indiquent les témoins d'usure moulés dans les rainures de la bande.
- Vérifier les pneus souvent afin d'y déceler des éraflures, coupures, corps étrangers, séparations ou gonflements. Ne pas tenter de démonter le pneu vous-même s'il est endommagé. Changer le pneu endommagé par le pneu de secours et communiquer immédiatement avec un détaillant de pneus ROVELO agréé.
- Ne jamais dépasser la limite de vitesse permise par la loi ou la vitesse maximale dictée par les conditions routières.

SCHEMAS ET INTERVALLES DE PERMUTATION APPROUVÉS

L'idée derrière une permutation des pneus à intervalles réguliers est de prolonger leur durée de vie utile grâce à une usure uniforme des quatre pneus. Avant de les permuter, consultez toujours le manuel du propriétaire pour connaître les recommandations de permutation pour un véhicule en particulier. S'il n'y a aucune période de permutation précise, les pneus devraient être permutés au moins aux 10 000 km ou dès qu'un signe d'usure irrégulière est perçu. La première permutation est la plus importante. Permuter les pneus selon les recommandations du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneus aidera à répartir le taux d'usure de chaque pneu et prolonger ainsi la durée de vie des quatre pneus. Attention! Il existe des pneus que l'on ne peut pas permuter selon les schémas illustrés, comme les pneus de secours temporaires, les pneus directionnels et les pneus dotés d'un motif de bande asymétrique. Certains véhicules peuvent exiger des pneus différents à l'avant et à l'arrière; aussi demandent-ils une permutation particulière. Il faut donc consulter le manuel du propriétaire pour ces cas distincts. Lors de la permutation, la pression de gonflage doit être ajustée aux nouvelles positions des pneus en conformité avec les charges réelles de chaque position de roue et selon les recommandations du constructeur du véhicule. Des pneus trop ou insuffisamment gonflés peuvent provoquer une mauvaise maniabilité, une usure irrégulière et une plus grande consommation de carburant. Si vous remarquez une usure irrégulière, demandez au technicien de vérifier et de corriger tout mauvais parallélisme, tout défaut d'équilibrage, ou tout autre problème mécanique avant d'effectuer la permutation.

TABEAU DE GARANTIE DE ROVELO :

Modèle	Défauts/ Matériaux	Nbre de mois	Avaries routières	Protection de la bande de roulement	Km/mois	Essai de 30 jour
RHP-778 Broadline	✓	60	✓	✓	80K / 60	×
RPX-988	✓	60	✓	×	-	×
ROAD QUEST H/T	✓	60	✓	✓	100K / 60	×
RIDGETRAK A/T	✓	60	✓	×	-	×
RWS-677	✓	60	✓	×	-	×

WARRANTY






SAKA

SAKA TRADING - SAL
YOUR RESOURCEFUL PARTNER

SECTOR 32 - STREET 49,
CHOUEIFAT - LEBANON

T : 05 400 008
M: 03 752 445 | 81 81 81 11

INFO@SAKA.COM.LB
WWW.SAKA.COM.LB